



Produktbeschreibung

Klemm- und Abdeckleisten

Im dem Streben nach immer zierlicherer Verarbeitung der Wände, hat Thermoflor verschiedene Varianten der Klemmleiste entwickelt.

Sie haben die Möglichkeit um sich für die nachfolgenden Abdeckleisten zu entscheiden:

- Flache Abdeckleisten;
- Abdeckleisten mit Höhenunterschied;
- Isolierte Klemmleisten.

Spezifizierung

Das Glas wird mittels Klemmleisten festgelegt. Die Klemmleisten werden mit Edelstahl-Schrauben an der Wandprosse befestigt. An der Außenseite wird die Klemmleiste mit einer Abdeckleiste versehen, die in jeder gewünschten RAL-Farbe pulverbeschichtet werden kann. Die Abdeckleisten haben eine Breite von 50 mm.

Für eine Spezifizierung der isolierten Klemmleisten siehe Produktdatenblatt A.3.1. - Isolierte Klemmleiste.

Flache Abdeckleisten

Bei flachen Abdeckleisten gibt es keinen Höhenunterschied zwischen den Abdeckleisten im Bereich der horizontalen und der vertikalen Wandsprossen.

Abdeckleisten mit Höhenunterschied

Wegen des Beschattungseffekts in den Überschneidungsbereichen, ist die vertikale Abdeckleiste dieser Variante 5 mm höher als die horizontale.

Isolierte Klemmleisten

Isolierte Klemmleisten haben eine in den Kern der Klemmleiste eingearbeitete Dämmung. Hier über wird die Abdeckleiste montiert. Diese Variante wird immer mit Höhenunterschied montiert.

